



Centri di Servizio

Formati derivati da taglio

I coils prodotti negli stabilimenti di Taranto, Novi e Genova possono essere canalizzati verso i **Centri di Servizio** (CdS) del gruppo Acciaierie d'Italia (ADI) per essere tagliati **longitudinalmente**, tramite slitters, per la produzione di **nastri stretti** o **trasversalmente** per la produzione di **lamiere** derivate **spianate**.

I Centri di Servizio del gruppo sono ubicati sia all'interno degli Stabilimenti produttivi succitati sia in siti esterni ad essi come nel caso di Paderno Dugnano e Legnaro.

L'elevata disponibilità di macchine da taglio fa sì che possano essere processate tutte le linee prodotte afferenti al catalogo ADI, dal coil nero a quello decapato, dal laminato a freddo al rivestito a caldo o elettrozincato.

L'importante dotazione di impianti consente di specializzare le macchine per determinate tipologie di prodotti, garantendo efficienza e pulizia durante le operazioni di taglio ed imballaggio.

I gradi resistenziali che possono essere lavorati presso i CdS sono tutti quelli che rappresentano l'offerta commerciale di ADI. Si va dai gradi per impieghi **strutturali** a quelli **altoresistenziali**, passando per i gradi **low carbon** da stampaggio a quelli **Interstitial Free**, tutti commercializzati secondo le principali normative del settore di riferimento.

NASTRI STRETTI

Siti produttivi

Prodotto	Nero	Decapato	Freddo Zincato Alluminato Elettrozincato
N° CdS per taglio:	1	4	5
Siti di produzione:	Taranto	Taranto, Genova, Legnaro, Paderno	Taranto, Genova, Novi, Legnaro, Paderno

Gamma Produttiva

	Nero	Decapato	Freddo Zincato Alluminato Elettrozincato
Spessore (mm)	1,8 - 10,0	1,8 - 6,0	0,38 - 4,0
Larghezza (mm)	75 - 599	75 - 599	15 - 599
Diametro interno (mm)	508 o 610 o 762	508 o 610	508 o 610

LAMIERE DERIVATE

Siti produttivi

Prodotto	Nero	Decapato	Freddo Zincato Alluminato Elettrozincato
N° CdS per taglio:	1	4	4
Siti di produzione:	Taranto (*)	Taranto, Genova, Legnaro, Paderno	Taranto, Genova, Legnaro, Paderno

Gamma Produttiva

	Nero	Decapato	Freddo Zincato Alluminato Elettrozincato
Spessore (mm)	1,8 - 12,0	1,8 - 6,0	0,40 - 4,0
Larghezza (mm)	850 - 2040	600 - 1800	600 - 1815
Lunghezza (mm)	1500 - 12500	500 - 7500	500 - 7000

(*) Producibile secondo EN10363 Bugnato (design **T**) o Striato (design **R**) in gamma dimensionale: Spessore 2,0-10,0 mm; Larghezza 910-1650 mm; Lunghezza 1500-12500 mm.

BANDELLE (LAMIERE DERIVATE DA NASTRO STRETTO)

Siti produttivi

Prodotto	Decapato	Freddo Zincato Alluminato Elettrozincato
N° CdS per taglio:	1	1
Siti di produzione:	Legnaro	Legnaro

Gamma Produttiva

	Decapato	Freddo Zincato Alluminato Elettrozincato
Spessore (mm)	1,8 - 3,0	0,50 - 3,00
Larghezza (mm)	267 - 599	267 - 599
Lunghezza (mm)	500 - 6000	500 - 6000

Condizioni di fornitura:

- Tolleranze dimensionali secondo le principali norme internazionali di riferimento. Tolleranze ADI speciali ristrette;
- Certificati e documenti tecnici richiedibili in accordo alle norme internazionali EN 10204 e ISO 10474;
- I documenti possono essere richiesti con marcatura CE / UKCA o D.M. 17/01/2018 quando previsto dalle norme;
- I colli di nastri stretti possono essere assiemati ad asse orizzontale o verticale. Sono disponibili tipologie di imballo differenti in funzione delle modalità di trasporto;
- I pacchi di lamiere derivate possono essere imballati con pedana o travetti singoli in relazione alle esigenze del cliente ed alle modalità di trasporto. Sui formati commerciali sono disponibili i prodotti a scorta per l'immediata consegna.